



une question de confiance

LES AFFLEUREUSES COMPACTES :
PRÉCISION ET PRODUCTIVITÉ MAXIMALES.

NOUVEAUTÉ
MONDIALE



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

DES RÉSULTATS PARFAITS : PLUS FACILEMENT, PLUS RAPIDEMENT ET DE MANIÈRE PLUS ÉCONOMIQUE.

Les affleureuses compactes pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes visibles. Avec ou sans fil - elles sont parfaites pour **égaliser ou arrondir des arêtes de fraisage et de découpage, pour le chanfreinage de tuyaux et pour l'ébarbage de tôles avec de nombreux contours.**

 Vous trouverez des informations sur www.metabo.com

LiHD
TECHNOLOGY

Endurance unique

Grâce à la technologie LiHD révolutionnaire pour :
67 % de puissance en plus,
87 % d'autonomie en plus et
100 % de longévité en plus.

Jusqu'à 88 mètres d'ébarbage avec une seule charge de batterie LiHD.

Acier de construction : chanfrein 45° x 0,5 mm



Également disponible comme machine filaire : **KFM 9-3 RF**



KFM 18 LTX 3 RF

NOUVEAUTÉ MONDIALE

Première affleureuse sans fil pour chanfreins de 45° jusqu'à 4 mm et rayons R2 / R3

Qualité élevée des surfaces - résultats précis

- Surfaces uniformes sans autres travaux de finition
- Rayons parfaits pour une préparation optimale des arêtes pour les revêtements
- Ébarbage fin de tôles droites



Avec meuleuse d'angle



Préparation optimale du revêtement par poudre / peinture sur les arêtes

Travail des arêtes à l'aide d'une affleureuse :

- Arêtes parfaitement arrondies R2 / R3
- Revêtement uniforme
→ protection optimale contre la corrosion



Sans travail des arêtes :

- Revêtement irrégulier (dégarnissage des arêtes)
→ Risque de rouille



Économies convaincantes



Économie maximale grâce à la tête de fraisage universelle

- Une tête de fraisage pour des chanfreins de 45° et les rayons R2/R3
- Seul le remplacement des plaquettes amovibles en carbure est nécessaire



Utilisation rapide et facile grâce au contrôleur à touche unique breveté

- Réglage sans outil de la profondeur de fraisage par incréments de 0,1 mm
- Crans intégrés pour une utilisation rapide et contre le dérèglement involontaire de la profondeur de fraisage durant le travail

Nombreux domaines d'application

Formes de chanfrein possibles

Rayons R2/R3

0-6 mm

Chanfrein 45°



45°

0-4 mm

Arêtes / contours possibles

Arêtes droites

Travail des arêtes droites avec butée-guide à partir d'une épaisseur de tôle de 2 mm




Arrondis / contours extérieurs

Travail des arrondis avec anneau d'usure à partir d'une épaisseur de tôle de 4 mm



Alésages / contours intérieurs

Travail de diamètres intérieurs et d'alésages avec anneau d'usure à partir d'une épaisseur de tôle de 4 mm



Plus petit diamètre intérieur : 13 mm

13 mm

Les affleureuses compactes.

KFM 9-3 RF



KFM 18 LTX 3 RF



Caractéristiques techniques	KFM 9-3 RF	KFM 18 LTX 3 RF
Référence	601751	601754*
Puissance absorbée nominale	900 W	-
Tension de la batterie	-	18 V
Vitesse de rotation à vide	11 500 tr/min.	7000 tr/min.
Type d'arêtes	Chanfreins et rayons	Chanfreins et rayons
Angles de chanfrein	45°	45°
Largeur de chanfrein max. 45°	6 mm	6 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	4 mm	4 mm
Rayons possibles	R2 / R3	R2 / R3
Échelonnement du réglage de la profondeur de fraisage	0,1 mm	0,1 mm
Plus petit diamètre intérieur pour les arrondis	13 mm	13 mm
Poids (sans câble / avec batterie)	2,5 kg	3,1 kg


Équipement standard commun :

2 plaquettes amovibles en carbure pour chanfrein de 45°, 2 plaquettes amovibles en carbure pour rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carbure pour rayon R3, butée-guide, tournevis Torx 15, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), mallette MetaLoc

*Vous trouverez les versions d'équipement disponibles sur Internet.

Une plaquette amovible en carbure adaptée pour chaque application.

Pour le travail facile et parfait des chanfreins et des rayons.




10 plaquettes amovibles en carbure pour chanfrein de 45°

Réf. 623560000



10 plaquettes amovibles en carbure R2

Réf. 623561000



10 plaquettes amovibles en carbure R3


Réf. 623562000

Nouveauté : les affleureuses pour la préparation des cordons de soudure.



KFM 16-15 F

Hauteur de chanfrein max. à 45° : 15 mm



KFM 15-10 F

Hauteur de chanfrein max. à 45° : 10 mm



KFMPB 15-10 F

Hauteur de chanfrein max. à 45° : 10 mm

Votre distributeur Metabo :

XXL
3 ANS DE GARANTIE

Garantie XXL 3 ans

Bénéficiez de la garantie XXL de 3 ans sur toutes nos machines. Il suffit de vous inscrire sur notre site Internet dans les 4 semaines suivant votre achat et votre garantie normale sera étendue à 3 ans.

Inscriptions sur www.metabo-service.com/fr/xxl

Metabo S.A.S
Metabo-Allee 1 • D-72622 Nürtingen
Téléphone +49 (0) 7022 72-0
Fax +49 (0) 7022 72-2595
www.metabo.fr



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS